

Promotional Products

Ultra-Speed Hand Dryer /
High Speed & Low-Power Consumption Hand Dryer /
Low Noise & Low Volume Hand Dryer / Hair & Body Dryer / Table Nail Hand Dryer /
Automatic Hand Sanitizer / Automatic Foam Soap - Automatic Liquid Soap Dispenser /
Liquid Soap Dispenser / Liquid Soap / Paper Towel Dispenser / Napkin Dispenser /
Jumbo-Roll Paper Dispenser / Auto Urinary Sensor / Cleaning Agent /
Auto Toilet Flusher Sensor / Auto Faucet / Air Freshener /



Auto Foam Soap Dispenser
자동 거품비누 디스펜서
HTM-663

2023 >>

Company History

- 1989. 한국타올기산업(주) 법인 설립
에어타올기 개발 생산
전기용품 생산공장 신설
전자 소변기 센서 성능평가시험 인정(63-2호)
고농축 액체비누 시험평가 인정(TK3817호)
- 1992. 빌딩 산업전 KOEX 전시회
- 1994. 경향 하우징 KOEX 전시회
벽걸이형 바디드라이어 개발
실용신안 및 의장등록 특허등록
고농축비누 개발 및 시판
- 1995. 페이퍼타올기 개발 및 시판
- 1997. 실용신안 및 의장등록 특허등록
- 1998. 가정용품 개발(티슈케이스, 티슈)
htm 상표등록
에어타올기 및 고농축 펌프비누 일본수출 개시
- 1999. 일체형 양변기 센서, 소변기 센서 개발 및 시판
- 2000. 물비누 라필용기 개발 및 시판
- 2001. 방향제 개발 시판
네프킨 케이스 개발 시판
에어타올기(스테인레스)개발 시판
- 2002. 소변기 센서 매립형 개발 및 시판
중국 상하이 전시회 및 상설 전시장 개관
- 2003. 초고속 에어타올기 - windup 개발 및 시판
- 2004. 자동 손 소독기 개발 및 시판
페이퍼타올기 소형 개발
- 2005. 자동수전 개발 및 시판
페이퍼타올, 정보물화장지 : 친환경 상품획득
- 2006. 적외선 방출 핸드드라이어 개발 및 시판
적외선 방출 핸드드라이어 의장등록
초고속 에어타올기 windup 발명 특허 획득
- 2007. 거품 비누기 개발 및 시판
스테인레스, 적외선 방출 핸드드라이어 개발 및 시판
페이퍼타올기 개발 및 시판(휴지통 내장형)
- 2008. 뮤직 핸드드라이어 개발 및 시판
디자인 / 실용신안 특허출원
- 2010. 뮤직 페이퍼타올기 개발 및 시판
- 2011. 최고급 초고속 스탠드형 핸드드라이어 개발 및 시판
디자인 실용신안 출원
KC 인증 획득
CE 유럽인증 획득 및 터키 총판계약 체결
- 2012. 일회용 팩 거품비누용기 개발시판
중국 상해 국제육실험람회 전시회 참여
초고속 및 절전형 핸드드라이어 7종류 제품 개발
CE 유럽안전인증 획득
- 2013. 중국 광저우 캔토펜어 전시회 참여
~ 15. 핸드드라이어 2종류 탄소성적서 획득
ISO 9001인증 획득
- 2016. 다용도 핸드드라이어 4종 개발 시판
개발 및 CE, 미국전기안전인증 진행 및 미국, 중국, 유럽
의장등록 진행
독일 프랑크푸르트 ISH 국제생난방 전시회 참여
아랍에미리트 두바이 BIG 5 전시회 참여
- 2017. 신제품 2종류 개발
두바이 BIG 5
네덜란드 ISSA
하노이 전시회 참여
- 2018. 독일 ISH 전시회 참여
신제품(가정용) 개발 및 시판
헤어 & 바디드라이어, 싱크드라이어(2종)
- 2019. 핸드드라이어 6종 환경인증 & 탄소성적 인증 획득
신형 초고속 핸드드라이어(하향식) 개발 및 시판
호치민 VIPREMIUM 전시회 참여
암스테르담 INTERCLEAN 전시회 참가
홍콩 가정용품 전시회 참가
아랍에미리트 두바이 BIG5 전시회 참가
- 2020. 중국, 유럽, 태국, 베트남, 인도네시아 디자인 특허출원
신제품 공기청정 핸드드라이어 개발 및 시판
- 2023. 자동 거품 디스펜서 개발 및 시판



Innovation

지속적인 디자인 개발과 소재의 연구로
고객감동을 실현하고 있습니다.

Contents

— Hand Dryer

초고속 핸드 드라이어	02
고속 절전 핸드 드라이어	04
저소음 핸드 드라이어	06
헤어 · 바디 · 테이블 드라이어	08

— Sanitizer & Soap

자동 손 소독기	10
자동 거품 · 물비누 디스펜서	12
수동 거품 · 물비누 디스펜서	14

— Paper Towel

페이퍼 타올 디스펜서	16
냅킨 디스펜서	18
점보롤 화장지 디스펜서	19

— Auto Products

소변기 센서 · 세정제	20
양변기 센서 · 자동수전 · 방향제	21



Promotional Products

청결하고 건강한 생활, 화장실 문화의 새로운 감각 -

초고속 핸드 드라이어

Ultra-Speed Hand Dryer

적외선, UV내부 살균

초고속 진공 모터와 터보형 날개의 강력한 바람으로
단시간에 물기를 제거하며, 풍량 조절 능이 있어 편리하다.



HTM-350, HTM-310



제 품 명	HTM-350
사용전압	220V / 60Hz
규 격	248(W) 322(H) 207(D)
재 질	ABS(난연성)
적외선 LED	O
내부살균	UV 내부 살균
최대소비전력	온풍(2,100W), 냉풍(1,300W)

R P M	20,000~30,000rpm
중 량	5.5Kg
풍 속	150m/s(강, 약 2단 조절)
소 음	77.4db
안전장치	온도휴즈, 과전류휴즈, 자동정지장치(1분)
필 터	2중 항균 필터

* 유지비용

- 온풍 : 2.1KW×85원/KWH÷3,600초×5초(1회사용시간)=0.25원
- 냉풍 : 1.3KW×85원/KWH÷3,600초×5초(1회사용시간)=0.15원

1 강력한 모터 & 고속 펜

핸드 드라이어 전용 고속 펜을 사용하여 보다 신속한 건조.

3 항균 필터 & 항균수지

바디 및 부품에 항균 수지를 적용하여 세균 번식을 억제.

2 LED 색상변화

사용 시 자동으로 전면의 LED의 색상이 3단으로 변화하여 보다 화려한 공간 연출이 가능.

4 3중 안전구조

온도 휴즈, 과전류 휴즈, 타이머(1분) 3중 안전 구조로 관리.



제 품 명	HTM-310
사용전압	220V / 60Hz
규 격	240(W) 590(H) 200(D)
재 질	ABS(난연성)
적외선 LED	O
내부살균	UV 내부 살균
최대소비전력	온풍(2,100W), 냉풍(1,300W)

R P M	3,000~30,000rpm
중 량	6.8Kg
풍 속	150m/s(자유조절)
소 음	77.4db
안전장치	온도휴즈, 과전류휴즈, 자동정지장치(1분)

* 유지비용

- 온풍 : 2.1KW×85원/KWH÷3,600초×5초(1회사용시간)=0.25원
- 냉풍 : 1.3KW×85원/KWH÷3,600초×5초(1회사용시간)=0.15원

1 풍량 자유 조절

3,000~30,000rpm풍량을 자유롭게 조절하여 건조.

3 고품택 UV컬러 코팅

고품택 UV컬러 코팅 적용하여 탈색과 변색 최소화.

2 진공 터보 모터

진공 터보 모터의 고압축 초고속 풍속 & 풍량으로 단시간 건조.

4 3중 안전구조

온도 휴즈, 과전류 휴즈, 타이머(1분) 3중 안전 구조로 관리.

초고속 핸드 드라이어

Ultra-Speed Hand Dryer

적외선, UV내부 살균

패속건조 방식을 이용하여 5초 내외의 빠른 건조기능으로 유지비를 절감.
심플한 디자인으로 화장실 품격을 UP!



HTM-354ST, HTM-357, HTM-358



제 품 명	HTM-354ST
재 질	스테인레스
중 량	6.5Kg

★ HTM-354ST, HTM-357, HTM-358 (동일한 스펙)

사용전압	220V / 60Hz	풍 속	150m/s(강, 약 2단 조절)
규 격	248(W) 322(H) 207(D)	소 음	77,4db
적외선 LED	O	안전장치	온도휴즈, 과전류휴즈, 자동정지장치(1분)
내부살균	UV 내부 살균	필 터	2중 항균 필터
최대소비전력	온풍(2,100W), 냉풍(1,300W)		
R P M	20,000~30,000rpm		

* 유지비용 (HTM-354ST, HTM-357, HTM-358)

- 온풍 : 2.1KW×85원/KWH÷3,600초×5초(1회사용시간)=0.25원
- 냉풍 : 1.3KW×85원/KWH÷3,600초×5초(1회사용시간)=0.15원

1 스테인레스 재질

외부의 충격에 강하고 파손으로 부터 안전한 재질.

2 항균 필터 & 항균수지

바디 및 부품에 항균 수지를 적용하여 세균 번식을 억제.



제 품 명	HTM-357
재 질	ABS(난연성)
중 량	5.5Kg



제 품 명	HTM-358
재 질	크롬도금
중 량	5.5Kg



온 & 냉풍 기능

계절에 맞추어 자유롭게 선택가능.(온, 냉풍)



강력한 모터 & 고속 팬

고속팬을 사용하여 빠르고 신속한 건조가 가능.



고광택 UV코팅 (HTM-357)

탈색과 변색없이 장기간 사용가능.



3중 안전 구조

온도 휴즈, 과전류 휴즈, 1분 타이머의 안전구조.



튼튼한 스테인레스 (HTM-354ST)

외부의 충격에 강하고 파손으로 부터 안전.



항균수지

바디 및 부품에 항균수지를 사용해 세균번식 억제.



3중 필터

악취 제거 및 공기 중 먼지를 걸러주어 위생적.



초강력 바람

손안의 물기를 평균 5초 내외로 건조.

고속 · 절전형 핸드 드라이어

High Speed & Low-Power Consumption Hand Dryer

미려한 디자인과 견고한 고강도 케이스

강력한 바람으로 젖은 손을 약 7초만에 말릴 수 있으며,
절전형(제품)으로 유지비용이 적게들어 매우 경제적인.



HTM-351, HTM-352, HTM-355ST



제 품 명	HTM-351
재 질	ABS(난연성)
중 량	5.5Kg

★ HTM-351ST, HTM-352, HTM-355ST (동일한 스펙)

사용전압	220V / 60Hz	풍 속	130m/s(강, 약 2단 조절)
규 격	248(W) 322(H) 207(D)	소 음	77.4db
적외선 LED	O	안전장치	온도휴즈, 과전류휴즈, 자동정지장치(1분)
내부살균	UV 내부 살균	필 터	2중 항균 필터
최대소비전력	온풍(1,100W), 냉풍(900W)		
R P M	20,000~30,000rpm		

* 유지비용 (HTM-351, HTM-352, HTM-355ST)

- 온풍 : $1.1KW \times 85원 / KWH \div 3,600초 \times 7초(1회사용시간) = 0.18원$
- 냉풍 : $900W \times 85원 / KWH \div 3,600초 \times 7초(1회사용시간) = 0.15원$

※ 절전형 제품은 통풍기 바람이 차갑게 느껴질 수 있습니다.

1 LED 색상 변화

사용 시 자동으로 전면의 LED의 색상이 3단으로 변화.

2 항균 필터 & 항균수지

바디 및 부품에 항균 수지를 적용하여 세균 번식을 억제.



제 품 명	HTM-352
재 질	ABS(난연성)
중 량	5.5Kg



제 품 명	HTM-355ST
재 질	스테인레스
중 량	6.5Kg

- 절전형 제품**
전기 사용량 제한 설계로 사용비용 절감.
- 온 & 냉풍 기능**
계절에 맞추어 자유롭게 선택가능.(온, 냉풍)
- 고광택 UV코팅 (HTM-351, 352)**
탈색과 변색없이 장기간 사용가능.
- 3중 안전 구조**
온도 휴즈, 과전류 휴즈, 1분 타이머의 안전구조.

- 튼튼한 스테인레스 (HTM-355ST)**
외부의 충격에 강하고 파손으로 부터 안전.
- 강력한 모터 & 고속 팬**
고속팬을 사용하여 빠르고 신속한 건조가 가능.
- 2중 항균 필터**
악취 제거 및 공기 중 먼지를 걸러주어 위생적.
- 초강력 바람**
손안의 물기를 평균 7초 내외로 건조.

초고속 · 절전형 핸드 드라이어

Ultra-Speed & Low-Power Consumption Hand Dryer

HTM만의 노하우와 기술력의 최첨단 시스템!

초고속 진공 모터와 터보형 날개의 강력한 바람으로
단 시간에 물기를 제거하며, 풍량 조절기능이 있어서 사용하기 편리함.



HTM-337, HTM-338, 전용 스탠드



HTM-337



HTM-338



HTM-337/338 전용 스탠드

바닥면에 높이 조절 기능이 있어,
벽면에 시공없이 제품을 원하는 위치에 놓고 사용.

1 내부 살균 기능(HTM-338 전용)

UV램프 & 살균 LED로 바다 내 세균과 냄새를 제거하여
세균/바이러스 접촉 걱정없이 손 건조 가능.

3 초고속 모터

0.5초 내 즉각적으로 최고 RPM에 도달하여 단 시간 건조 가능.

2 공기 역류 방지 설계

HTM의 차별화된 에어노즐과 공기 역류 방지 설계로
사용시 바람이 얼굴로 향하지 않음.

4 필터

헤파 필터로 바이러스뿐 아니라 세균, 냄새를 제거.

구 분	HTM-337(절전형)	HTM-338
사용전압	220V / 60Hz	220V / 60Hz
재 질	난연성 ABS	난연성(ABS), PC
규 격	300(W) 560(H) 220(D)	300(W) 560(H) 220(D)
최대소비전력	온풍(1,500W), 냉풍(1,350W)	온풍(2,000W), 냉풍(1,350W)
센서방식	적외선 센서	적외선 센서
중 량	7.4Kg	7.4Kg
R P M	3,000~30,000	3,000~30,000
풍 속	최대 150m/s	최대 150m/s
6단풍량조절	1단 ~ 6단 자유로운 풍량조절 기능	
소 음	77.4db	77.4db
필 터	헤파필터	헤파필터
안전장치	3중 안전장치(온도휴즈, 과전류휴즈, 자동정지장치 1분)	
건조시간	7초(유동적임)	7초(유동적임)
외 장	화이트&블랙 고풍택 UV컬러	화이트&블랙 고풍택 UV컬러 LED램프 바다구조
UV LED 내부살균	X	O
LED 디스플레이	X	O
자가진단기능	모터 교체 시기, 필터 교체 시기 확인 기능	
내부살균기능	사용자 접근시 자동 감지(자외선 LED)	

* 유지비용(HTM-337)

- 온풍 : $1.5KW \times 85\text{원} / KWH \div 3,600\text{초} \times 7\text{초}(1\text{회사용시간}) = 0.24\text{원}$
- 냉풍 : $1.35KW \times 85\text{원} / KWH \div 3,600\text{초} \times 7\text{초}(1\text{회사용시간}) = 0.22\text{원}$

* 유지비용(HTM-338)

- 온풍 : $2.0KW \times 85\text{원} / KWH \div 3,600\text{초} \times 7\text{초}(1\text{회사용시간}) = 0.33\text{원}$
- 냉풍 : $1.35KW \times 85\text{원} / KWH \div 3,600\text{초} \times 7\text{초}(1\text{회사용시간}) = 0.22\text{원}$

※모터 이상 시 주전원 차단 기능. (HTM-338 전용).
※슬라이딩 드레인 탱크 먼지 제거 필터 장착.
※관리자용 별도 단말기 / 제조년월, PCB 버전, 모터 사용시간 확인.

저풍량 · 저소음 핸드 드라이어

Low Noise & Low Volume Hand Dryer

미려한 디자인과 견고한 고강도 케이스

고광택 UV코팅(HTE-300)과 튼튼한 스테인레스(HTE-303)로 파손으로 부터 강하며, 사용중 소음이 30db이하로 저소음으로 사용 가능하다.



HTE-300, HTE-303



제 품 명	HTE-300
사용전압	220V / 60Hz
규 격	220(W) 250(H) 210(D)
재 질	ABS(난연성)
최대소비전력	온풍(1,800W), 냉풍(76W)
R P M	3,000rpm

중 량	3.5Kg
풍 속	60m/s
소 음	30db이하
안전장치	온도휴즈, 과전류휴즈, 자동정지장치(1분)

* 유지비용

- 온풍 : $1.8KW \times 85\text{원/KWH} \div 3,600\text{초} \times 20\text{초(1회사용시간)} = 0.84\text{원}$
- 냉풍 : $76W \times 85\text{원/KWH} \div 3,600\text{초} \times 20\text{초(1회사용시간)} = 0.36\text{원}$



제 품 명	HTE-303
사용전압	220V / 60Hz
규 격	220(W) 250(H) 210(D)
재 질	스테인레스
최대소비전력	온풍(1,800W), 냉풍(76W)
R P M	3,000rpm

중 량	4.3Kg
풍 속	60m/s
소 음	30db이하
안전장치	온도휴즈, 과전류휴즈, 자동정지장치(1분)

* 유지비용

- 온풍 : $1.8KW \times 85\text{원/KWH} \div 3,600\text{초} \times 20\text{초(1회사용시간)} = 0.84\text{원}$
- 냉풍 : $76W \times 85\text{원/KWH} \div 3,600\text{초} \times 20\text{초(1회사용시간)} = 0.36\text{원}$



온 & 냉풍 기능

계절에 맞추어 자유롭게 선택가능.(온, 냉풍)



3중 안전 구조

온도 휴즈, 과전류 휴즈, 1분 타이머의 안전구조.



고광택 UV코팅 (HTE-300)

탈색과 변색없이 장기간 사용가능.



튼튼한 스테인레스 (HTE-303)

외부의 충격에 강하고 파손으로 부터 안전.

고풍량 · 저소음 핸드 드라이어

Low Noise & High Volume Hand Dryer

2개의 Fan과 2개의 Heater로 더욱 강해진 건조기능.

더욱 강력한 2개의 Fan과 Heater장착으로

10초의 짧은 시간에 강한 바람으로 건조되어 매우 경제적.



HTM-307SN, HTM-315SN



제 품 명	HTM-307SN
사용전압	220V / 60Hz
규 격	250(W) 280(H) 180(D)
재 질	ABS(난연성)
적외선 LED	O
최대소비전력	온풍(2,100W), 냉풍(76W)

R P M	3,000rpm
중 량	4Kg
풍 속	60m/s
소 음	30db이하
안전장치	온도휴즈, 과전류휴즈, 자동정지장치(1분)

* 유지비용

- 온풍 : $2.1KW \times 85\text{원}/KWH \div 3,600\text{초} \times 10\text{초}(1\text{회사용시간}) = 0.49\text{원}$
- 냉풍 : $76W \times 85\text{원}/KWH \div 3,600\text{초} \times 10\text{초}(1\text{회사용시간}) = 0.18\text{원}$

1 적외선 LED

적외선 LED 방사로 살균 건조.

2 3중 안전구조

온도 휴즈, 과전류 휴즈, 타이머(1분)
3중 안전 구조로 관리.

3 고풍택 UV컬러 코팅

고광택 UV컬러 코팅 적용하여 탈색과 변색 최소화.

4 고온 건조

Double Fan & Heating 시스템으로 고온 고풍량 건조.



제 품 명	HTM-315SN
사용전압	220V / 60Hz
규 격	250(W) 550(H) 180(D)
재 질	ABS(난연성)
적외선 LED	O
최대소비전력	온풍(2,100W), 냉풍(76W)

R P M	3,000rpm
중 량	5.6Kg
풍 속	60m/s
소 음	30db이하
안전장치	온도휴즈, 과전류휴즈, 자동정지장치(1분)

* 유지비용

- 온풍 : $2.1KW \times 85\text{원}/KWH \div 3,600\text{초} \times 10\text{초}(1\text{회사용시간}) = 0.49\text{원}$
- 냉풍 : $76W \times 85\text{원}/KWH \div 3,600\text{초} \times 10\text{초}(1\text{회사용시간}) = 0.18\text{원}$

1 고온 건조

Double Fan & Heating 시스템으로
고온 고풍량 건조.

2 적외선 LED

적외선 LED 방사로 살균 건조.

3 강력한 모터 & 고속 펜

핸드 드라이어 전용 고속 펜을 사용하여
보다 신속한 건조.

4 고풍택 UV컬러 코팅

고광택 UV컬러 코팅 적용하여 탈색과
변색 최소화.

헤어·바디 드라이어

Hair & Body Dryer

플라즈마 이온 기능(냄새제거, 공기정화, 유해물질 차단!)

풍부한 바람으로 헤어 건조 및 바디 건조를 동시에
욕실의 습기와 냄새를 강력하게 제거!



HTM-2011, HTM-2013



제 품 명	HTM-2011(고급형)
사용전압	220V / 60Hz
규 격	190(W) 280(H) 190(D)
재 질	ABS(난연성)
최대소비전력	온풍(1,000W), 냉풍(70W)
센서방식	리모콘/터치 스크린
모 터	BLDC
색 상	그레이 고풍택 UV컬러코팅

R P M	4,350rpm
중 량	2.3Kg
풍 속	30m/s
소 음	30db이하
안전장치	2중 안전장치(온도휴즈, 모터 이상 시 전원차단)
플라즈마	O
타 이 머	1, 3, 5, 20분

* 유지비용

- 온풍 : 1KW×85원/KWH÷3,600초×60초(1회사용시간)=1.41원
- 냉풍 : 70W×85원/KWH÷3,600초×60초(1회사용시간)=0.099원

1 플라즈마 청정기능

욕실 악취, 공기 정화, 바이러스 제거.

2 편리한 사용

리모콘과 터치 스크린 사용 가능.



제 품 명	HTM-2013(일반형)
사용전압	220V / 60Hz
규 격	190(W) 280(H) 190(D)
재 질	ABS(난연성)
최대소비전력	온풍(1,000W), 냉풍(70W)
센서방식	리모콘
모 터	BLDC
색 상	화이트 고풍택 UV컬러코팅

R P M	4,350rpm
중 량	2.3Kg
풍 속	30m/s
소 음	30db이하
안전장치	2중 안전장치(온도휴즈, 모터 이상 시 전원차단)
플라즈마	X
타 이 머	X

* 유지비용

- 온풍 : 1KW×85원/KWH÷3,600초×60초(1회사용시간)=1.41원
- 냉풍 : 70W×85원/KWH÷3,600초×60초(1회사용시간)=0.099원

1 BLDC 모터

반영구적 모터, 저소음과 낮은 소비전력.

2 습기에 강한 내부구조

욕실 특성상 습기에 강한 전자회로 적용.



강력한 플라즈마 청정 기능(HTM-2011)

탈취, 공기정화, 세균박멸에 탁월한 플라즈마 기능.



온 & 냉풍 기능

계절에 맞추어 자유롭게 선택가능.(온, 냉풍)



고광택 UV코팅

탈색과 변색없이 장기간 사용가능.



리모콘 기능

리모콘으로 손쉽게 작동이 가능.



습기제거 기능

샤워 시 욕실 안 습기를 바람으로 제거.



강력한 모터 & 고속 팬

고속팬을 사용하여 빠르고 신속한 건조가 가능.



먼지 정화 필터

악취 제거 및 공기 중 먼지를 걸러주어 위생적.



타이머 기능(HTM-2011)

타이머를 맞추어 사용 (1분, 3분, 5분, 20분).

테이블 네일 핸드 드라이어

Table Nail Hand Dryer

반영구적 모터 및 시로코팬으로 풍량 극대화.

소음이 적으며, 강력한 손 건조로 테이블 및 벽걸이형으로 다양한 위치에서 설치 가능.



HTM-361TM, 366TM



제 품 명	HTM-361TM
사용전압	220V / 60Hz
규 격	220(W) 340(H) 270(D)
재 질	ABS(난연성)
최대소비전력	온풍(1,200W), 냉풍(130W)
적외선 LED	O

모 터	브러쉬리스 모터
R P M	4,600rpm
중 량	4.3Kg
풍 속	32m/s
소 음	30db이하
안전장치	전류, 온도휴즈, Time기능

* 유지비용

- 온풍 : $1.2KW \times 85\text{원}/KWH \div 3,600\text{초} \times 9\text{초}(1\text{회사용시간}) = 0.25\text{원}$
- 냉풍 : $130W \times 85\text{원}/KWH \div 3,600\text{초} \times 9\text{초}(1\text{회사용시간}) = 0.03\text{원}$

1 사용장소의 다양성

테이블 타입으로 다양한 장소에 사용.

2 조용한 소음

내부방음 장치로 기존 제품보다 조용함.



제 품 명	HTM-366TM
사용전압	220V / 60Hz
규 격	220(W) 340(H) 270(D)
재 질	ABS(난연성)
최대소비전력	온풍(1,200W), 냉풍(130W)
적외선 LED	O

모 터	브러쉬리스 모터
R P M	4,600rpm
중 량	4.3Kg
풍 속	32m/s
소 음	30db이하
안전장치	전류, 온도휴즈, Time기능

* 유지비용

- 온풍 : $1.2KW \times 85\text{원}/KWH \div 3,600\text{초} \times 9\text{초}(1\text{회사용시간}) = 0.25\text{원}$
- 냉풍 : $130W \times 85\text{원}/KWH \div 3,600\text{초} \times 9\text{초}(1\text{회사용시간}) = 0.03\text{원}$

1 간편한 사용

특별한 시공없이 원하는 공간에서 건조.

2 물받이

슬라이딩 방식으로 손쉽게 분리 청소.



저렴한 전기료

냉풍 130W를 실현하여 최소 전기료만 발생.




온 & 냉풍 기능

계절에 맞추어 자유롭게 선택가능.(온, 냉풍)



고광택 UV코팅

탈색과 변색없이 장기간 사용가능.



크롬코팅 물받이 커버

손 건조시 물때를 쉽게 청소하도록 크롬코팅 처리.



시원한 LED 디스플레이

넓은 LED 디스플레이를 적용하여 시인성이 좋음.



시로코팬 적용

시로코팬 적용으로 소음을 줄이고 풍량을 극대화.



공기정화 에어필터

공기 중 미세먼지를 차단하여 위생적인 사용.



타이머 기능

타이머 설정으로 사용 후 자동 절전.

자동 손 소독기(젤타입/노즐형)

Automatic Hand Sanitizer

간편하게 손대면 자동으로 분사하는 브이프리.

원하는 위치에 설치가 가능하며,
비접촉 방식으로 교차오염이 없어 위생적인 관리를 할 수 있다.

HTM-640, HTM-640P, HTM-640SD



HTM-640 자동 디스펜서

타 입	소독젤/ 물비누 용
용 량	700ml (약 1,000회)
이용방식	젤 리필 / 1회용 팩 교체
구 성	배터리, 스탠드, 시공 볼트
모터수명	100,000회 이상

※ 브이프리는 타사 젤을 리필하여 혹은
HTM 리필팩을 교체하여 사용해도 가능합니다.

1 비접촉

손만 가까이 대면 소독젤이 자동으로 토출.

3 간편한 교체

젤타입 리필 or 1회용 리필팩 사용으로
간편하게 사용 가능.

2 깔끔한 설치

스탠드 일체형으로 세워서 혹은 벽에 부착하여 사용.

4 전력소비 최소화

배터리를 자주 교환하지 않고, 한번의 교체로
장시간 이용 가능.



HTM-640SD 디스펜서 장 스탠드

특 징	높이 조절가능
규 격	200(W) 1,010~1,530(H) 260(D)

※ 디스펜서 장 스탠드 (별도구매)
(장 스탠드는 HTM-640 미포함 제품입니다.)



HTM-640P 소독젤 리필팩

관련제품	브이프리 리필팩
용 량	700ml×10EA / BOX
전 성 분	에탄올 62%

자동 손 소독기(액체/스프레이형)

Automatic Hand Sanitizer

간편하게 손대면 자동으로 분사하는 손 소독기.

원하는 위치에 설치가 가능하며,
비접촉 방식으로 교차오염이 없어 위생적인 관리를 할 수 있다.

HTM-620, HTM-620A, HTM-620SD



HTM-620 자동 디스펜서

타입	입소독액 용
용량	1,000ml
이용방식	액체 리필
재질	ABS, PE
규격	140(W) 270(H) 240(D)
구성	배터리, 아답터, 시공 볼트

1 비접촉

손만 가까이 대면 소독액이 자동으로 토출.

3 분사 횟수 조절

소독액 분사를 1회 및 2회로 선택 가능.

2 깔끔한 설치

스탠드 일체형으로 세워서 혹은 벽에 부착하여 사용.

4 감지거리 조절

설치장소 환경에 맞춰 5~15cm범위로 자유롭게 조절 가능.



HTM-620A 소독액

관련제품	해피랜드 리필팩
용량	1,000ml×6EA / BOX
전성분	식품 첨가물 혼합제
유효성분	(알코올 40~65%)



HTM-620SD 디스펜서 장 스탠드

특징	높이 조절가능
규격	200(W) 1,010~1,530(H) 260(D)

※ 디스펜서 장 스탠드 (별도구매)
(장 스탠드는 HTM-620 미포함 제품입니다.)

자동 거품비누 디스펜서

Automatic Foam Soap Dispenser

손을 대면 적외선 센서가 자동으로 손을 감지!

모던한 디자인을 지니고 있으며, 벽걸이 or 스탠드 형식으로
공간에 맞게 설치 가능하며, 자유로운 배치가 가능하다.

■ HTM-660, HTM-663



■ HTM-660 자동 디스펜서

타입	입	거품비누용
용량	900ml (약 3,000회)	
재질	ABS, PE	
규격	120(W) 250(H) 135(D)	
이용방식	벽걸이 형/거품비누액 리필	
리필액	HTM-913A	

1 편의성

벽걸이 및 스탠드 형식으로 공간에 맞게 선택하여
자유로운 배치 가능.

3 대용량 리필

900ml의 넉넉한 리필용기로 제품의 전면 커버를
연뒤 거품리필액 보충.



■ HTM-663 자동 디스펜서

타입	입	거품비누용
용량	900ml (약 3,000회)	
재질	ABS, PE (스탠드 / STEEL)	
규격	120(W) 375(H) 135(D)	
이용방식	벽걸이 & 스탠드 겸용/거품비누액 리필	
리필액	HTM-913A	

2 비접촉

손을 대면 적외선 센서가 자동으로 0.3ml의
거품비누 토출.

4 작동 스위치

배터리 수명관리 및 분사 횟수 조절이 가능하도록
설계.

거품비누 디스펜서

Foam Soap Dispenser

우수한 보습 효과로 피부를 촉촉하게 유지

풍부한 거품으로 손 세척하여 더욱 깨끗하고
청결하여 세척력이 매우 우수함.

HTM-913, HTM-913A, HTM-918, HTM-918A



HTM-913 거품비누 디스펜서

타입	입	거품비누 용
용량	용	800ml (약 2,000회)
재질	질	ABS
규격	격	120(W) 196(H) 110(D)
이용방식	식	거품비누액 리필



HTM-918 1회용 팩 거품비누 디스펜서

타입	입	거품비누 리필팩 전용
용량	용	800ml (약 2,500회)
재질	질	ABS
규격	격	142(W) 240(H) 120(D)
이용방식	식	1회용 팩 교체



HTM-913A 거품비누액 리필

용량	용	2L×6EA / BOX
특징	징	생분해성, 환경친화적, 우수한 보습효과
전용	용	HTM-660, 663, 913



HTM-918A 거품비누 리필팩

용량	용	800ml×12EA / BOX
특징	징	1회용 팩의 간편한 교환과 위생성 풍부한 거품의 우수한 세척력
전용	용	HTM-918

구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호
글리세린	글리세롤(GLYCEROL) :	56-81-5
코코넛 기름 아마도프로필 베타인 (COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	1-프로판아미니움, 3-아미노-N-(카르복시메틸)-N,N-다이메틸-, N-코코넛 아실	61789-40-0
코코넛 디에탄올아마이드 (COCONUT DIETHANOLAMIDE)	코코넛 기름 산 디에탄올아민(COCONUT OIL ACID DIETHANOLAMINE) :	68603-42-9
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE) :	7732-18-5
로레트 황산 나트륨	폴리(옥사-1, 2-에탄디일), 알파-설폰-오메가-(도데실옥시)-, 나트륨	9004-82-4

자동 물비누 디스펜서

Automatic Liquid Soap Dispenser

깔끔한 디자인과 사용하기가 편리한 작동버튼

고광택 UV코팅으로 변색과 탈색없이 사용~
풍부한 거품으로 더욱 청결하고 세척력이 매우 우수함.

HTM-640



HTM-640 자동 디스펜서

타입	입	물비누 / 소독젤 용
용량	700ml (약 1,000회)	
이용방식	물비누 리필 / 소독젤 1회용 팩 교체	
구성	배터리, 스탠드, 시공 볼트	
모터수명	약 100,000회 이상	
리필액	HTM-911A, 906B	

1 비접촉

손만 가까이 대면 소독액이 자동으로 토출.

3 간편한 교체

물비누 리필용기로 간편하게 사용 가능.

2 깔끔한 설치

스탠드 일체형으로 세워서 혹은 벽에 부착하여 사용.

4 전력소비 최소화

배터리를 자주 교환하지 않고, 한번의 교체로 장시간 이용 가능.

물비누 디스펜서

Liquid Soap Dispenser

HTM-911, HTM-915



HTM-911 물비누 디스펜서

타입	입	물비누 용
용량	800ml (약 800회)	
재질	ABS	
규격	118(W) 200(H) 85(D)	
이용방식	물비누 리필	
리필액	HTM-911A, 906B	



HTM-915 물비누 디스펜서

타입	입	물비누 용
용량	1,100ml (약 1,100회)	
재질	ABS	
규격	135(W) 203(H) 95(D)	
이용방식	물비누 리필 & 1회용 팩 교체	
리필액	HTM-911A, 906B, 915A	

물비누

Liquid Soap

피부 노폐물과 오염물질을 가볍게 제거!!

우수한 보습 효과로 피부를 촉촉하게 유지시켜 주며,
부드러운 향기와 생분해성으로 사용 후 전부 물에 녹아 환경친화적

HTM-911A, HTM-915A, HTM-906B



HTM-911A 물비누

용량	4L×4EA / BOX
특징	고급 원료를 사용한 고품질 고농축 물비누 프로테인 글리세린 함유로 피부보호
전용	HTM-640, 911, 915



HTM-915A 물비누 리필팩

용량	1.1L×12EA / BOX
특징	생분해성, 환경친화적, 고농축 1회용 팩으로 사용과 교체가 편리.
전용	HTM-915



HTM-906B 물비누

용량	18L
특징	고급 원료를 사용한 고품질 고농축 물비누 프로테인 글리세린 함유로 피부보호
전용	HTM-640, 911, 915

구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호
글리세린	글리세롤(GLYCEROL) :	56-81-5
코코넛 기름 아마도프로필 베타인 (COCONUT OIL AMIDOPROPYL BETAINE)	1-프로판아미니움, 3-아미노-N-(카복시메틸)-N, N-다이메틸-, N-코코넛 아실	61789-40-0
코코넛 디에탄올아마이드 (COCONUT DIETHANOLAMIDE)	코코넛 기름 산 디에탄올아민(COCONUT OIL ACID DIETHANOLAMINE) :	68603-42-9
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE) :	7732-18-5
로레트 황산 나트륨	폴리(옥사-1, 2-에탄디일), 일파-설폰-오메가-(도데실옥시)-, 나트륨	9004-82-4

페이퍼 타올 디스펜서

Paper Towel Dispenser

세련된 디자인으로 품격 높은 실내 분위기 공간 연출!

현대적 감각에 어울리는 디자인으로
더욱 품위있는 실내 분위기로 연출 가능.

HTM-518, HTM-519, HTM-520, HTM-523, HTM-907, HTM-932A



HTM-518

규격	255(W) 650(H) 135(D)
재질	ABS수지 (UV코팅)
특징	Basket 내장형



HTM-519

규격	258(W) 750(H) 150(D)
재질	ABS수지 (UV코팅)
특징	Basket 내장형



HTM-520

규격	300(W) 750(H) 170(D)
재질	ABS수지
특징	Basket 내장형



HTM-523

규격	300(W) 1,030(H) 170(D)
재질	ABS수지(난연성/UV코팅)
특징	Basket 내장형



HTM-907 페이퍼 타올

수량	100장×50속 / BOX
특징	천연펄프 원단 사용으로 최고급 품질 2겹 원단으로 우수한 흡수력과 인장강도



HTM-932A 냅킨

수량	100장×100속 / BOX
특징	천연펄프 원단 사용으로 최고급 품질 엠보싱 패턴으로 감촉이 뛰어나며 부드럽다

페이퍼 타올 디스펜서 (스테인레스)

Paper Towel Dispenser (Stainless Steel)

미려한 디자인과 견고한 스테인레스 재질~

튼튼한 재질로 파손될 염려가 없어,
아름다운 화장실 분위기와 완벽한 조화!

HTM-571, HTM-572, HTM-571R, HTM-572R



HTM-571

규격	300(W) 750(H) 140(D)
재질	스테인레스
특징	Basket 내장형



HTM-572

규격	300(W) 1,000(H) 140(D)
재질	스테인레스
특징	Basket 내장형



HTM-571R

규격	300(W) 750(H) 140(D)
재질	스테인레스
특징	Basket 내장형



HTM-572R

규격	300(W) 1,000(H) 140(D)
재질	스테인레스
특징	Basket 내장형

페이퍼 타올 디스펜서

Paper Towel Dispenser

세련된 디자인으로 품격 높은 실내 분위기 공간 연출!

현대적 감각에 어울리는 디자인으로
더욱 품위있는 실내 분위기로 연출 가능.

■ HTM-530, HTM-501, HTM-505, HTM-505CL



■ HTM-530

규격	240(W) 155(H) 120(D)
재질	ABS수지



■ HTM-501

규격	240(W) 265(H) 140(D)
재질	P.S, ABS수지



■ HTM-505

규격	253(W) 340(H) 130(D)
재질	ABS수지 (UV코팅)



■ HTM-505CL [고급형]

규격	253(W) 340(H) 118(D)
재질	ABS수지 (UV칼라코팅)

냅킨 디스펜서

Napkin Dispenser

효율적인 이미지공간 연출! 기능과 감각에서 만족!

ABS재질의 부드러움으로 손을
다치거나 긁히지 않으며, 가볍고, 견고함.

■ HTM-536, HTM-530NK, HTM-502, HTM-932A



■ HTM-536

규격	115(W) 115(H) 80(D)
재질	ABS수지



■ HTM-530NK

규격	240(W) 155(H) 120(D)
재질	ABS수지



■ HTM-502

규격	240(W) 265(H) 140(D)
재질	ABS수지



■ HTM-932A 냇킨

수량	100장×100속 / BOX
----	-----------------

점보롤 화장지 디스펜서

Jumbo-Roll Paper Dispenser



편리성과 기능성의 조화로 이미지 공간 연출!

대용량 점보 롤 케이스로 화장실의 깨끗한 환경에
적합하며, 외부의 이물질로부터 안전하여 매우 위생적임.

HTM-937, HTM-937CL, HTM-936, HTM-931, HTM-938, HTM-931A



HTM-937

규격	253(W) 260(H) 106(D)
재질	ABS수지



HTM-937CL [고급형]

규격	253(W) 260(H) 106(D)
재질	ABS수지 (UV칼라코팅)



HTM-936

규격	260(W) 280(H) 110(D)
재질	ABS수지



HTM-931

규격	270(W) 276(H) 120(D)
재질	ABS수지



HTM-938

규격	270(W) 276(H) 120(D)
재질	스테인레스



HTM-931A 점보롤 화장지

수량	300m×16롤 / BOX
재질	천연펄프

소변기 센서·세정제

Auto Urinary Sensor / Cleaning Agent

화장실 문화의 새로운 감각!



HTM-901E, 901B, 902K, 902KP, 902ER, 902BR, 397, 397D



■ HTM-901E 전기식

사용전압	220V
규격	248(W) 920(H) 92(D)
재질	ABS 엔지니어링
소비전력	작동시 12W
작동방식	2 Time식
감지거리	10~100cm (조절가능)



■ HTM-902K 전기식

사용전압	220V
규격	260(W) 100(H) 100(D)
재질	ABS 엔지니어링
소비전력	작동시 12W
작동방식	2 Time식
감지거리	10~100cm (조절가능)

■ HTM-901B 건전지식

사용전압	DC 6V (일반건전지 "AA" 4개)
사용회수	약 10,000회

■ HTM-902KP 건전지식

사용전압	DC 6V (일반건전지 "AA" 4개)
사용회수	약 10,000회



■ HTM-902ER 전기식 매립형

■ HTM-902BR 건전지식 매립형

사용전압	DC 6V (일반건전지 "AA" 4개)
규격	120(W) 120(H)
감지거리	30~50cm
공급수압	0.5~10kgf/cm ²
사용온도	0~60℃
설치수명	1~2년
설치구경	PT 1/2 (일반수도)



■ HTM-397 세정제 용기

재질	ABS, 크롬코팅
규격	140(W) 145(H) 45(D)
특징	박테리아 세균의 번식을 억제 하므로써 악취의 근원 차단



■ HTM-397D 세정액

용량	200ml×20EA / BOX
사용기간	200ml - 약 1개월 사용



양변기 센서 Auto Toilet Flusher Sensor | HTM-903B



■ HTM-903B 전자감응식 양변기센서[수동식 겸용]

사용전압	DC 6V (일반건전지 *AA*4개)
재 질	황동 / 크롬도금
감지거리	40~60cm
공급수압	0.5~0.8kgf/cm ²
사용온도	0~60℃
설치구경	PT 1/2 (일반수도)

자동수전 Automatic Faucet | HTM-703



■ HTM-703 자동수전[수동식 겸용]

사용전압	DC 6V (일반건전지 *AA*4개)
재 질	황동 / 크롬도금
감지거리	15~30cm 조절가능
급수압력	0.7~7.5kgf/cm ²
사용온도	0~60℃
특 징	온, 냉수 혼합용

방향제 Air Freshener | HTM-942, HTM-942A



■ HTM-942

재 질	ABS수지
규 격	110(W) 200(H) 75(D)
건 전 지	AA × 2EA
특 징	사용장소에 따라 7, 15, 30분 분사시간 선택 가능



■ HTM-942A 방향제 리필캔

용 량	325ml×30PCS/BOX
사용기간	향(325ml)및 건전지(약1개월 사용)
특 징	세균, 박테리아, 곰팡이, 담배 냄새등 정균효과 신선한 실내환경 유지
향	헤이즐넛,복숭아,후리지아,아카시아,레몬



High quality Technical Motive
www.htm.co.kr

※ 본 카다로그의 내용은 제품 개선을 위해 예고없이 일부 수정될 수 있습니다. • 카다로그 제작 : 2023. 01. 25.